# **Twinlight Set** Suzuki VL 800 Intruder LC Volusia mit Original Windschutzscheibe

Motorradkoffer Gepäckträger Zweiradzubehör Werkzeugkoffer Spezialkoffer



An der Steinmauer 6 D-66955 Pirmasens Tel.:06331 - 1453 - 100 Fax:06331 - 1453 - 120 www.hepco-becker.de

### Artikel-Nummer: 400.339

#### Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

- 1 Lampenträger
- 2 Scheinwerfer
- 2 Inbusschrauben M 8 x 16
- 2 U Scheiben Ø 8,4 mm
- 1 Elektrokit bestehend aus
  - 1 Verlängerungskabel 140 cm
  - 1 Flachsicherung 15 A
  - 1 Flachsicherung Mini 15 A
  - 2 Flachstecker
  - 4 Quetschverbinder
  - 1 Isolierschlauch
  - 2 Kabelbinder

#### Montagehinweise:

#### CARRY CARRY CHANGE STREET STREET MODER STREET ANNUA STREET STREET STREET AND ASSESSMENT STREET STREET STREET STREET

Scheinwerfer öffnen und Blinkerkabel trennen.

Blinker demontieren.

Chromblende und Blinkerhalter demontieren; beide Teile entfallen.


Der Lampenträger wird in den freien Gewinden M 8 an der Gabelbrücke verschraubt. Bei Vorhandensein eines Windschildhalters können diese Schrauben verwendet werden. Ansonsten die mitgelieferten Inbusschrauben M 8 x 16 nebst U – Scheiben verwenden.


Die Blinker werden an den Laschen des Lampenträgers (seitlich unten) verschraubt. Die Kabel werden durch die hinteren Haltetaschen nach oben verlegt.

Scheinwerfer auf die Lampenträger aufschrauben und ausrichten.

Elektroanschluß gemäß Skizze vornehmen.

## Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!





Die Konusringe gemäß Skizze anbringen, den Fernscheinwerfer ausrichten und danr die Verschraubung festziehen.

