

# Sissybar mit und ohne Gepäckbrücke für YAMAHA XV 535

**Art.- Nr.: 600.402**  
**611.402**

*Der Bausatz umfaßt folgende Teile:*

- 1 Sissybar mit oder ohne Gepäckbrücke
- 2 Aludistanzen 15 x 9 x 13 mm
- 2 Linsenkopfinbusschrauben M 8 x 35
- 2 U-Scheiben 8,4
- 2 Sechskantschrauben M 6 x 16
- 2 Sprengringe 6,4

*Montagehinweise:*

Den Soziussitz demontieren.


Die hinteren Kreuzschlitzschrauben der Federbeinverkleidung demontieren. Die Sissybar mit den Bolzen in die offenen Rahmenrohre einsetzen und soweit nach vorne schieben, bis die vorderen Befestigungsbohrungen deckungsgleich mit den freien Gewindebohrungen der Federbeinverkleidungen sind. Als Abstandshalter die Aludistanzen in die Bohrungen einsetzen und zur Befestigung die Linsenkopfinbusschrauben M 8 x 35 verwenden.

Die Bolzen werden am Rahmen zusätzlich mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst Sprengringen verschraubt.

Den Soziussitz wieder montieren.

Bitte beachten Sie die max. Zuladung von 5 kg.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**



An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer