

**Sissybar
mit und ohne
Gepäckbrücke für**

**SUZUKI VS 600 und
SUZUKI VS 800 ab Bj. 95**

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



**Art.- Nr.: 600.309
611.309**

Der Bausatz umfaßt folgende Teile

- 1 Sissybar mit oder ohne Gepäckbrücke
- 2 Aludistanzen $\varnothing 15 \times \varnothing 9 \times 35$ mm
- 2 Stahlgewindeeinsätze (auf einer Seite Gewinde M 10 x 1,25 mm
auf der anderen Seite Gewinde M 8)
- 2 Linsenkopfinbusschrauben M 8 x 16
- 2 Linsenkopfinbusschrauben M 8 x 80
- 2 selbstsichernde Muttern M 8
- 2 Sprengringe $\varnothing 8,4$ mm
- 6 U-Scheiben $\varnothing 8,4$ mm

Montagehinweise

Die oberen Federbeinbefestigungsmuttern lösen und entfernen.

Stattdessen die Stahlgewindeeinsätze montieren. Darüber werden die vorderen Befestigungswinkel der Sissybar mit den Linsenkopfinbusschrauben M 8 x 16 sowie U-Scheiben und Federringen montiert.

Die hintere Befestigung der Sissybar erfolgt an den deckungsgleich vorhandenen Befestigungspunkten am Rahmen. Hierzu die Originalschrauben demontieren und die Aludistanzen einsetzen. Darüber die Winkel der Sissybar plazieren. Zur Befestigung die Linsenkopfinbusschrauben M 8 x 80 verwenden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Als weiteres Zubehör haben wir im Lieferprogramm:

VS 600 Motorschutzbügel

VS 800 Motorschutzbügel

VS 600/VS 800 Packtaschenhalter für Ledertaschen Ranger + Scarlett

VS 600/VS 800 Packtaschenhalter für Ledertaschen Tramper

Artikel-Nummer 501.307.

Artikel-Nummer 501.303.

Artikel-Nummer 625.367

Artikel-Nummer 630.367

