

Gepäckbrücke

YAMAHA TT 600 R ab Bj. 1998

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel- Nummer: 650.423 01 01 schwarz

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 Gepäckbrücke | 1 Inbusschraube M 8 x 25 |
| 1 Inbusschraube M 8 x 30 | 1 Sechskantschraube M 8 x 45 |
| 1 Sechskantschraube M 8 x 50 | 1 Sechskantschraube M 8 x 60 |
| 1 Sechskantschraube M 8 x 65 | 1 Stahldistanz Ø 15 x Ø 11 x 27 mm |
| 1 Stahldistanz Ø 15 x Ø 11 x 35 mm | |
| 8 U-Scheiben Ø 8,4 mm | |

Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Die Anbringung der Gepäckbrücke geschieht an den Verschraubungspunkten der Haltegriffe links und rechts unterhalb des Kotflügels. Die Originalschrauben lösen; sie entfallen.

Vorne geschieht die Montage links mit der Inbusschraube M 8 x 25, rechts mit der Inbusschraube M 8 x 30 nebst U-Scheiben Ø 8,4.

Die hintere Verschraubung geschieht links unter Zwischenfügen der Stahldistanz Ø 15 x Ø 11 x 35 als Abstandhalter mit der Sechskantschraube M 8 x 50 nebst U-Scheibe. Rechts mit der Stahldistanz Ø 15 x Ø 11 x 27 mm und der Sechskantschraube M 8 x 45 nebst U-Scheibe.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Als Ergänzung bieten wir seitliche Kofferträger an Art.-Nr. 650.423 00 01. Hier müssen dann die ebenfalls mitgelieferten Sechskantschrauben M 8 x 65 links und M 8 x 60 rechts verwendet werden!

