

Gepäckbrücke mit Kofferträger für

YAMAHA FZ 750 Fazer

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nummer: 650.452 00 02 chrom

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Gepäckbrücke	2 Fußrastenstreben
1 Befestigungsbügel	2 Blinkerhaltewinkel
2 selbstsichernde Muttern M 8	12 Linsenkopfschrauben M 6 x 16
4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20	14 selbstsichernde Muttern M 6
28 U-Scheiben Ø 6,4 mm	2 Linsenkopfschrauben M 8 x 20
4 Blinkerverlängerungskabel á 15cm	

Montagehinweise

Die Sitzbank abnehmen. Die beiden seitlichen Kunststoffverkleidungsteile abnehmen und die beiden hinteren Blinker demontieren.

Die vorderen, oberen Befestigungslaschen der Kofferträger werden an den vorderen Verschraubungen der Haltegriffe unter den Kunststoffverkleidungen mit den Originalschrauben montiert. Die Laschen der Kofferträger werden zwischen Haltegriff und Rahmen montiert.

Die Fußrastenstreben werden von der Radseite mit den Originalschrauben der Soziusfußrasten montiert. Sie werden an den unteren, vorderen Laschen der Kofferträger außen mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 16 montiert.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - *davor*) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 verschraubt und zwar in der Position, dass die beiden rechtswinklig angebrachten Laschen seitlich am Kotflügel anliegen. Die Bohrungen der Bügellaschen auf den Kotflügel übertragen (bohren) und mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 16 verschrauben.

Die Gepäckbrücke wird an den oberen Laschen der Kofferträger jeweils von innen mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 16 verschraubt.

Die Blinkerhaltewinkel werden an den letzten Bohrungen der Kofferträger montiert und zwar so, dass die Abkröpfung zur Fahrzeugmitte hin zeigt. Zur Verschraubung die Linsenkopfschrauben M 6 x 16 verwenden.

Die Blinker werden wie Original an den Blinkerhaltewinkeln befestigt. Die Blinkerkabel müssen mit den mitgelieferten Kabelsätzen verlängert werden.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

bitte wenden!

