

Gepäckträger mit Kofferträger für YAMAHA XV 125/250 Virago

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Artikel-Nummer: 650.461 00 02

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links
1 Befestigungsbügel
2 Blinkerhaltewinkel
2 selbstsichernde Muttern M 8
2 Sechskantschrauben M 6 x 20
2 Sechskantschrauben M 8 x 20
6 U-Scheiben 8,4 mm
2 Karoseriescheiben 8,4 mm

1 Kofferträger rechts
1 Gepäckbrücke
24 U-Scheiben 6,4
14 selbstsichernde Muttern M 6
10 Sechskantschrauben M 6 x 18
4 Sechskantschrauben M 6 x 16
4 Blinkerverlängerungskabel

Montagehinweise

Den verchromten Rohrbügel, der um den Soziussitz verläuft, demontieren; er entfällt. Die beiden hinteren Blinker demontieren.

Die vorderen oberen Flachstahllaschen der Kofferträger werden an den vorderen Originalbefestigungsbohrungen des Rohrbügels mit den Originalschrauben montiert.

Die seitlichen Befestigungswinkel der Kofferträger werden an den Originalblinkerbohrungen im Kotflügel mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 und den selbstsichernden Muttern montiert. Zwischen Kotflügel und Befestigungswinkel eine U-Scheibe 8,4 mm als Abstandshalter zwischenfügen. Von der Radseite her jeweils eine Karoseriescheibe 8,4 mm unterlegen.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den unteren seitlichen Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert. Er wird so plaziert, daß er über der Nummernschildhalterung verläuft und damit verschraubt werden kann.

Die Blinkerhaltewinkel werden in den beiden letzten Bohrungen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert, und zwar so, daß die Abkröpfung zur Fahrzeugmitte hin zeigt. Die Blinker werden in den Bohrungen der Blinkerhaltewinkel wie original montiert. Die Blinkerkabel müssen mit den beigefügten Verlängerungskabeln verlängert werden.

Die Gepäckbrücke wird an den oberen Befestigungslaschen der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 16 montiert.

Die ebenfalls mitgelieferten Sechskantschrauben M 6 x 16 sind für die Verschraubung der Aluadapter an den hinteren kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger. Die Aluadapter gehören zum Lieferumfang der Motorradkoffer.

Der Gepäckträger ist passend für die Montage aller HEPCO-BECKER-Koffer, ohne daß eine Beeinträchtigung vorliegt.

Bauartbedingt kann der Gepäckträger mit max. 20 kg beladen werden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Außerdem haben wir für die XV 125/250 Virago einen Tank- und Motorschutzbügel in unserem Lieferprogramm, Artikel-Nummer 501.405.

