

Gepäckbrücke mit Journey-Topcase TC 50 Sonderausführung

BMW K 1200 GT ab 2006

Artikel Nummer

650.646 01 01 Topcase schwarz

650.646 01 09 Topcase mit silberner Blende

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

=====

- 1 Journey-TC 50 mit Palette, Sonderausführung
- 1 Halteplatte mit U-Bügel
- 1 Gegenhaltetasche kurz (125 x 25mm)
- 2 Inbusschrauben M 6 x 45

- 1 Gegenhaltetasche lang (165 x 25mm)
- 4 U-Scheiben 6,4 mm
- 2 Inbusschrauben M 6 x 50
- 4 Metallplättchen mit Schrägloch

Montagehinweise



Die silberne Abdeckung der Originalgepäckbrücke demontieren (5 Schrauben).



Danach die drei Befestigungsschrauben der Originalgepäckbrücke lösen und die Gepäckbrücke anheben. Die Gegenhaltetasche lang über dem Kotflügel platzieren (Abstandshülsen nach oben).



Original-Gepäckbrücke und Abdeckung der Gepäckbrücke wieder montieren.



Die Metallplättchen von oben in die entsprechenden Aussparungen der Kunststoffpalette fügen.



Schematische Darstellung:

Hinten die kurze Gegenhaltetasche nebst Inbusschrauben M 6 x 45 und U-Scheiben 6,4 mm verwenden.

Vorne die lange Gegenhaltetaschen nebst Inbusschrauben M 6 x 50 und U-Scheiben 6,4 mm verwenden.

Kunststoffpalette mit Blende verschließen und Journey TC aufschieben.



Wichtig: die Verriegelung muß hörbar einrasten. Der U-Bügel der Halteplatte muß auf der Rückseite des Topcases formschlüssig sitzen.



**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**