



Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer

## Topcaseträger Aprilia SR 50 www

Artikel-Nummer: 650.826 00 01

An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.: 06331 - 1453 - 100  
Fax: 06331 - 1453 - 120  
www.hepco-becker.de

### Der Bausatz umfasst folgende Teile:

- 1 Topcaseträger
- 4 Sechskantschrauben M 6 x 30
- 4 U-Scheiben Ø 6,4
- 4 Sprengringe Ø 6,4
- 1 Aludistanz Ø 15 x Ø 7 x 12 mm

### Montagehinweise:

Sitzbank öffnen und Originalbügel (Haltegriffe) demontieren; er entfällt.

Den Topcaseträger an den freien Gewindebohrungen verschrauben. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 30 nebst U-Scheiben und Sprengringen verwenden.

Unter die linke vordere Lasche wird als Abstandshalter eine Aludistanz Ø 15 x Ø 7 x 12 mm geschoben.

### **Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

Der Träger ist ausgelegt zur Anbringung des TC Flippy, Artikel-Nummer 610.192.

Daneben bieten wir eine Gepäckbrücke als Aufsatz an, Artikel-Nummer 650.826 01 01.



Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer

## Topcaseträger Aprilia SR 50 www

Artikel-Nummer: 650.826 00 01

An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.: 06331 - 1453 - 100  
Fax: 06331 - 1453 - 120  
www.hepco-becker.de

### Der Bausatz umfasst folgende Teile:

- 1 Topcaseträger
- 4 Sechskantschrauben M 6 x 30
- 4 U-Scheiben Ø 6,4
- 4 Sprengringe Ø 6,4
- 1 Aludistanz Ø 15 x Ø 7 x 12 mm

### Montagehinweise:

Sitzbank öffnen und Originalbügel (Haltegriffe) demontieren; er entfällt.

Den Topcaseträger an den freien Gewindebohrungen verschrauben. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 30 nebst U-Scheiben und Sprengringen verwenden.

Unter die linke vordere Lasche wird als Abstandshalter eine Aludistanz Ø 15 x Ø 7 x 12 mm geschoben.

### **Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

Der Träger ist ausgelegt zur Anbringung des TC Flippy, Artikel-Nummer 610.192.

Daneben bieten wir eine Gepäckbrücke als Aufsatz an, Artikel-Nummer 650.826 01 01.

