



Packtaschenhalter HONDA Rebel CA 125/CMX 250

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialwerkzeuge

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Artikel-Nummer: 625.105

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|---|---|
| 1 Packtaschenhalter links | 1 Packtaschenhalter rechts |
| 1 Befestigungsbügel | 2 Inbusschr. M 10 x 1,25 x 45 mm |
| 4 Inbusschr. M 8 x 20 | 2 Inbusschr. M 8 x 35 |
| 4 selbstsichernde Muttern M 8 | 10 U-Scheiben \varnothing 8,4 mm |
| 2 U-Scheiben \varnothing 10,5 mm | 2 Aludistanzen \varnothing 15 x \varnothing 9 x 15 mm |
| 2 verchromte Kunststoffkappen \varnothing 15 mm | 4 Blinkerverlängerungskabel à 15 cm |

Montagehinweise

Die hinteren Blinker sowie die Kunststoffkotflügel-Verlängerung demontieren.

Befestigung vorne:

An den vorderen Bohrungen der verchromten seitlichen Halteleisten mit den Inbusschrauben M 10 x 1,25 x 45 mm.

Befestigung Mitte:

Mit den mitgelieferten Inbusschrauben M 8 x 20 in den hinteren 8er Bohrungen der seitlichen verchromten Halteleiste.

Befestigung hinten:

Der Befestigungsbügel wird von hinten über den Nummernschildhalter geschoben und seitlich hinter den hinteren seitlichen Laschen der Packtaschenhalter mit den Inbusschrauben M 8 x 20 sowie U-Scheiben und selbstsichernde Muttern verschraubt.

Blinkerbefestigung:

Die Blinker durch die seitlichen Bohrungen des Befestigungsbügels schieben, auf das überstehende Gewinde jeweils eine Aludistanz \varnothing 15 x \varnothing 9 x 15 mm schieben und mit den Originalmuttern montieren. Die Blinkerkabel müssen **ab Bj. 98** verlängert werden.

Die mitgelieferten Inbusschrauben M 8 x 35 werden zur Verschraubung des Kotflügels an der verchromten seitlichen Halteleiste durch die Originalblinkerbohrung verwendet.

Zusätzlich bieten wir folgendes Zubehör an:

- | | |
|---------------|---|
| 650.105 01 02 | Gepäckbrücke (auch zur Topcasemontage geeignet) |
| 650.198 01 02 | Gepäckbrücke für Originalsissybar (ungeeignet zur Topcasemontage) |
| 600.105 | Sissybar |
| 611.105 | Sissybar mit Gepäckbrücke |
| 501.112 | Motorschutzbügel |

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

