

PRORACING GP MULTISPRAY

Dit multifunctionele smeermiddel bestaat uit hoogwaardige minerale oliën en PTFE. Het is zeer waterbestendig, zelfs tegen zeewater, en kan worden gebruikt bij een groot temperatuurbereik.

TOEPASSINGEN

Het is geschikt voor een breed scala aan toepassingen, zoals nylonlagers, kettingen, remkabels en bouten. Het kan ook worden gebruikt voor de bescherming van elektrische contacten en schakelmateriaal tegen vuil en corrosie.

KENMERKEN

*Brede toepasbaarheid: uitstekende smering van verschillende onderdelen.
Temperatuurstabiliteit: behoudt de smerende eigenschappen over een groot temperatuurbereik.
Waterbestendigheid: spoelt niet weg.*

SPECIFICATIENIVEAU

/ /

KARAKTERISTIEKEN

| Test | Methode | Eenheid | Gemiddeld resultaat |
|---------------------|------------|---------|---------------------|
| Vlampunt PMCC | ASTM D93 | °C | -60 |
| Dichtheid bij 20 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.710 |
| Kleur | VISUAL | | YELLOW |

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®