

Tank- und Motorschutzbügel KAWASAKI KLE 500

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nummer:
502.200

66989 Höhrfröschen b. Pirmasens
Birkenstraße/Industriegebiet
Telefon (0 63 34) 92 16-0
Telefax (0 63 34) 92 16-80

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

	<u>Bezeichnung</u>	
1 Motorschutzbügel links/rechts		
1 Montagewinkel	1	} A
1 Inbusschraube M 8 x 20	1a	
1 selbstsichernde Mutter M 8 + 2 U-Scheiben Ø 8,4	1b	
1 Gewindestange M 10 x 330 mm	2	
2 Aludistanzen Ø 25 x Ø 10,5 x 15 mm	2a	
2 U-Scheiben Ø 10,4 + 2 selbstsichernde Muttern M 10	2b	
1 Stützwinkel	3	} B
2 Sechskantschrauben M 6 x 50 + 2 U-Scheiben Ø 6,4	3a	
2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 23 mm	3b	
4 Inbusschrauben M 8 x 20 + 8 U-Scheiben Ø 8,4 mm	4	
2 selbstsichernde Muttern M 8	2b	
1 Montagewinkel	5	} C
2 Sechskantschrauben M 8 x 30 + 4 U-Scheiben Ø 8,4	5a	
2 selbstsichernde Muttern M 8	5b	
1 Inbusschraube M 8 x 20	6	
1 selbstsichernde Mutter M 8 + 2 U-Scheiben Ø 8,4 mm	6	

Montagehinweise

Demontage der Kunststoffseitenteile unterhalb des Tankes.
Montage der Montagewinkel (1 + 5).
Montage der Kunststoffseitenteile.
Montage des Stützwinkels (3).
Montage der Motorschutzbügel nach der Stückliste.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

