

Tank- und Motorschutzbügel für
YAMAHA XT 600 Tenere ab Bj. 88



Bestell-Nr. 502.400

66989 Höhrfröschen b. Pirmasens
Birkenstraße/Industriegebiet
Telefon (06334) 9216-0
Telefax (06334) 9216-80

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Tank- und Motorschutzb. links (1)	1 Tank- und Motorschutzb. rechts (1)
1 Montagebügel (2)	2 Aludistanzen 18 x 11 x 35 (2 a)
2 Aludistanzen 18 x 9 x 13 (3 a)	2 Sechskantschrauben M 10 x 120 (2c)
1 Sechskantschraube M 10 x 80 (2 d)	2 Sechskantschrauben M 8 x 20 (2e)
1 Sechskantschraube M 8 x 25 (3 b)	1 Sechskantschraube M 8 x 35 (3c)
3 selbstsichernde Muttern M 10	6 U - Scheiben 10,4
4 U - Scheiben 8,4	

Montagehinweise

Der Montagebügel (2) wird am Rahmen vor dem Zylinder montiert (Skizze). Linksseitig werden die beiden Aludistanzen 18 x 11 x 35 (2 a) als Abstandshalter montiert. Zur Befestigung die Sechskantschrauben M 10 x 120 (2 c) verwenden.

Die oberen Ausleger der Tank- und Motorschutzbügel (1) werden an den oberen freien Bohrungen des Montagebügels (2) mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 (2 e) verschraubt.

Die unteren Laschen der Tank- und Motorschutzbügel (1) werden mit der Sechskantschraube M 10 x 80 (2 d), die gegen die Originalschraube ausgetauscht wird, an der Motoraufhängung (Skizze) verschraubt.

Die hintere Befestigung der Tank- und Motorschutzbügel (1) am Rahmen-dreieck über der Schwingenaufnahme. Es wird beidseitig jeweils eine Aludistanz 18 x 9 x 13 (3 a) als Abstandshalter zwischengeschoben. Rechts wird die Sechskantschraube M 8 x 35 (3 c) und links die Sechskantschraube M 8 x 25 (3 b) verwendet.

Nach der Montage alle demontierten Teile wieder am Fahrzeug anbringen und alle Verschraubungen nochmals fest anziehen.

Der einseitig bewegliche

Der einseitig bewegliche Teil:

- 1 Tank- und Motorschutz, links (1)
- 2 Montagedübel (2)

Industrie- und Handels-
Anstalt für Schienenfahr-
zeugbau (00334) 2877
Telefon (0214) 2880
Telefax (0214) 2880
Postfach 10 15 50 Köln

2 Montagedübel (2) x 11 x 15 (2)

