


B A A S

bike parts



BS12 Starterkabel / Booster cable / Câble de démarrage / Startkabel STARTSYSTEM



INFORMATION

1. Stecker einstecken 2. Rote Zange an Pluspol, schwarze Zange an Minuspol 3. Starten 4. Max. 8 Sek. starten, dann mind. 30 Sek. Pause vor erneutem Start 5. BS12 in umgekehrter Reihenfolge abnehmen.
1. Connect plug 2. Red clip to positive battery terminal, black clip to negative terminal 3. Start 4. Start engine for max. 8 sec. Then wait for at least 30 sec. before try again 5. Remove cable in reverse order.
1. Mettez la fiche dans sa prise 2. Connectez la pince rouge avec la borne positive - la pincenoire avec la borne negative de la batterie utilisée en secours 3. Démarrez la moto 4. Après max. 8 secondes - laissez la batterie reprendre pendant env. 30 sec. avant démarrage suivant 5. Après le démarrage deconnectez la pince rouge avant la pince noire.
1. Stekker aansluiten 2. Kabel(rood) aan de positieve pool van de accu aansluiten. Kabel (swart) aan de negatieve pool aansluiten 3. Startverzoeken 4. Startverzoeken niet langer als 8 seconden in afstand van 30 seconden 5. Afnemen van de kabels precies in omgekeerde volgorde.

Für Steckdose BS10/11

For socket BS10/11 / Pour prise BS10/11 / Voor bordstekkerdoos BS10/11

Kupferkabel / Copper cable / Câble en cuivre / Koperen kabel
6 qmm / 1,5 m

Mini Zangen / Clips / Pinces / Tang